

Số : /TMBG-BVĐK

Quảng Trị, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hàng hóa tiêu dùng thường xuyên đợt 1 năm 2024 của bệnh viện Đa khoa tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Hoàng Hải Hà - Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quang Trị.

- Số điện thoại: 0914.444.414

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin - Tầng 1 khu nhà C - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Nhận qua Email theo địa chỉ: **phongcntt.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 18 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

| STT | Danh mục | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến kỹ thuật | Số lượng | ĐVT |
|-----|-------------|---|----------|-----|
| 1 | Hộp mực 12A | - Loại mực laser A4, màu mực đen. Dùng tương thích cho máy in các hãng Canon 2900, Canon 3000, HP 1010, HP 1015.... Số trang in \geq 2000 trang 01 hộp. - Bảo hành hộp mực đến hết trang in cuối cùng hoặc 12 tháng (ưu tiên điều kiện nào đến trước). - Hàng hóa có tài liệu chứng minh xuất xứ. | 2950 | Hộp |
| 2 | Hộp mực 05A | - Loại mực laser A4, màu mực đen. Dùng cho máy in Canon: LBP6650DN, LBP6300DN, MF5870DN, MF5980Dw. Dùng chung cho máy in HP P2035, P2035N, P2055, P2055N. Công suất in \geq 2000 trang | 70 | Hộp |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----|-----|
| | | <p>01 hộp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành hộp mực đến hết trang in cuối cùng hoặc 12 tháng (ưu tiên điều kiện nào đến trước). - Hàng hóa có tài liệu chứng minh xuất xứ. | | |
| 3 | Hộp mực 85A | <ul style="list-style-type: none"> - Loại mực laser A4, màu mực đen. Dùng cho máy in hp P1102, P1102w, M1212NF, M1132. Công suất in ≥ 2000 trang 01 hộp. - Bảo hành hộp mực đến hết trang in cuối cùng hoặc 12 tháng (ưu tiên điều kiện nào đến trước). - Hàng hóa có tài liệu chứng minh xuất xứ. | 10 | Hộp |
| 4 | Hộp mực 78A | <ul style="list-style-type: none"> - Loại mực laser A4, màu mực đen. Dùng cho máy in hp P1566, P1606, M1536DNF; máy in Canon LBP 6200D/6230DN/6230DW. Công suất in ≥ 2000 trang 01 hộp. - Bảo hành hộp mực đến hết trang in cuối cùng hoặc 12 tháng (ưu tiên điều kiện nào đến trước). - Hàng hóa có tài liệu chứng minh xuất xứ. | 70 | Hộp |
| 5 | Ổ cứng SSD | <ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng ≥ 240GB - Chuẩn kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc ≥ 500MB/s - Tốc độ ghi ≥ 350MB/s | Cái | 40 |
| 6 | Mực màu | <ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho máy in màu Epson L310, L110... - Dung tích 70ml/lọ, được đóng trong chai nhựa có vòi bơm | Hộp | 100 |
| 7 | Nguồn máy tính | <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn đầu vào (AC): 220-240V - Công suất ≥ 250W - Cổng kết nối: 20+4pin x 1, 4+4pin CPU x 1, 6 + 2pin PCI-E x 1, Sata x 3. | Bộ | 20 |
| 8 | Thiết bị chia mạng POE 4 cổng | <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 4 cổng PoE 10/100 Mbps Base-TX và 2 cổng uplink 10/100 Mbps Base-TX. - Hỗ trợ các chuẩn giao tiếp: IEEE802.3, IEEE802.3u và IEEE802.3X. - Công suất mỗi cổng PoE ≤ 30W. - Khả năng chuyển mạch: 1.2Gbps. - Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K. - Chống sét: 6KV (Common mode). | Cái | 20 |
| 9 | Thiết bị chia mạng POE 8 cổng | <ul style="list-style-type: none"> - Cổng giao tiếp: 2 cổng uplink 10/100Mbps Base-TX, 8 cổng PoE 10/100Mbps Base-TX. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X. - Chế độ mở rộng: Tốc độ độc lập của port 1-8 là 10Mbps, liên kết được với cổng Uplink. - Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và | Cái | 14 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----|----|
| | | <p>nguồn tối đa 250 mét.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, tổng cộng ≤65W. - Giao thức PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at. - Khả năng chuyển mạch: 2.0Gbps. - Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K. - Nguồn điện: AC100-AC240V. - Chống sét: 6KV (Common mode). | | |
| 10 | Thiết bị chia mạng POE 16 cổng | <ul style="list-style-type: none"> - Cổng giao tiếp: 2 cổng uplink 10/100/1000Mbps Base-TX, 2 cổng uplink SFP 1000Gbps (cổng kết hợp), 16 cổng PoE 10/100Mbps Base-TX. - Switch PoE Layer 2 (Unmanaged) - Giao thức PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE - Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, Long Distance PoE Transmission - Tổng công suất: 135W - Khả năng chuyển mạch: 7.2Gbps - Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K - Chống sét: 4KV (Common mode). | Cái | 02 |

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp thiết bị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
 Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, CNTT;

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Lâm